Zebra 110xiIII PLUS 条码打印机



Zebra 110xiIII PLUS条码打印机 为专业设计的高档工业型条码打印机,即使是您要求最高的应用程序,您也能信任 110XiIII为您解难.zebra 110XiIII条码打印机拥有最大容量为 4MB的DRAM,可用快速闪存存贮大量标签格式、图形和字体.这些打印机能适应日夜连续 24 小时的运行环境,承受重工业生产基地灰尘、污染、温度等恶劣的操作环境.适用各种标签介质,适合各行各业的特殊条码标签打印.成熟的工艺、专业人员的维护将提供您最优售后服务。

Zebra 110xiIII PLUS 条码打印机	
产品品牌:	Zebra 工业型
产品类型:	110xiIII Plus
打印分辨率:	203DPI:112xiIII Plus; 300DPI:113xiIII Plus; 600DPI:116xiIII Plus
打印速度:	203 dpi: 2.4″ - 10″/sec (61 - 254 mm/sec) 300 dpi: 2.4″ - 8″/sec (61 - 203 mm/sec) 600 dpi: 1.5″ - 4″/sec (38 - 102 mm/sec)
打印宽度:	203 dpi: 4.09″ (104 mm) 300 dpi: 4.09″ (104 mm) 600 dpi: 3.2″ (81 mm)
装纸宽度:	203 dpi: 4.09″ (104 mm) 300 dpi: 4.09″ (104 mm) 600 dpi: 3.2″ (81 mm)
打印长度:	508MM
打印方式:	热转印/热敏方式
测纸方式:	自动测纸
控制技术:	Zebra 的 E3 打印元件控制技术
驱动程序:	基于 Windows3.X 95/98/NT/2000 的打印驱动程序
编程语言:	ZPL、ZPL II 编程语言
标签宽度:	20.07mm-90mm
标签最大直径:	203mm
纸轴直径:	76mm
标签间隙:	2mm-4mm
标签厚度:	0.076-0.3mm

标签最小长度:	508mm
碳带最大长度/卷 :	450m
碳带宽度:	20-87mm
碳带卷轴内径:	25mm
碳带卷轴最大直径:	81mm
处理器 :	32 位 RISC 和 CISC 处理器
内存:	16MB 内存,4 闪存
接口:	RS232/USB2.0 接口及标准并口
高*宽*深:	393*232*495 mm
重量/结构:	金属结构 22.7kg